

CEPRO PVC SCHWEISSVORHÄNGE

Umschreibung

Cepro Schweissvorhänge haben eine Standardbreite von 140 cm, sind rundum 5 cm eingesäumt, haben 7 Aufhängeösen an einer 140 cm langen Seite und haben Drückknöpfe auf beiden Seiten. 7 Kostenlosen Stahlhaken sind einbegriffen. Alle Cepro Schweissvorhänge sind nach der Europäischen Norm EN ISO 25980 DIN-geprüft und werden bei regelmäßigen Audits erneut geprüft und zertifiziert.

Anwendung

Cepro Schweissvorhänge bieten Schutz auf dem Gebiet der Schweißlichtfiltration. All diese Vorhänge filtern schädliche Strahlungen heraus. Cepro Schweissvorhänge bieten Filterung schädlicher ultravioletter (UV-)Strahlung und des gerade noch sichtbaren Blaulichts.

Cepro Schweissvorhänge bieten somit Schutz. Es besteht keine Gefahr vor Schweißaugen, Star, verbrannter Haut und es entsteht für umstehende Personen ein sicheres Umfeld, wodurch weniger durch Krankheit verursachte Kosten entstehen.

Das Cepro Lieferprogramm umfasst Schweißvorhänge in vier Farbtönen; diese Farben sind Cepro Orange Transparent, Cepro Bronze Transparent, Cepro Green Transparent und Cepro Dark Green non transparent.

Technische Anwendungsinformationen

Schweissvorhänge sind als Sichtschutz gedacht. Obwohl ein Vorhang selbstlöschend ist, ist er nicht für die Verwendung als Schweissdecke und/oder als Schutz gegen Schweissfunken ausgelegt. Das Material ist nicht als Ersatz für eine Schweisserschutzfilter (nach EN169) geeignet und dient ausschliesslich zum Schutz von Personen, die sich in der Nähe des Schweissplatzes befinden.

Eigenschaften

Cepro Schweissvorhänge sind hergestellt aus ca. 0,40 dickem PVC.

Verfügbare Abmessungen

160 x 140 cm 240 x 140 cm
 180 x 140 cm 260 x 140 cm
 200 x 140 cm 280 x 140 cm
 220 x 140 cm 300 x 140 cm

160 x 220 cm 180 x 120 cm
 180 x 220 cm 180 x 180 cm
 180 x 240 cm

Sondernanfertigungen komplett nach den Wünschen des Kunden sind auch erhältlich.

